



Высота рукоятки

- стандарт 180 мм

- укороченная 160 мм (H16)

Тип рукоятки

HD8	SG41Z	S6
		
<input type="checkbox"/>	lock <input type="checkbox"/>	lock <input type="checkbox"/>

SG1	SB6
	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ход рукоятки

(1) (2)

(3)

возврат рукоятки в нулевое положение (Z)

фиксация рукоятки в каждом положении (F)

Тип аналоговых выходов

Ось «1-2» «3-4»

<input type="checkbox"/>	10k (2 x 5 кОм)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	5k (2 x 2,5 кОм)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Расположение конт. блоков

<input type="checkbox"/> (P)	<input type="checkbox"/> (L)	<input type="checkbox"/> (D)
		
<input type="checkbox"/> (V)	<input type="checkbox"/> (PD)	<input type="checkbox"/> (LD)
		
<input type="checkbox"/> (PV)	<input type="checkbox"/> (LV)	<input type="checkbox"/> (DV)
		

«3-4» - указано расположение конт. блока для направления рукоятки 3-4

№ диаграмм

№1

№2

№3

№11

№4

№5

Нестандартная диаграмма

Ось «1-2»	Контакт									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Направление ↑	5									
	4									
	3									
	2									
	1									
	0									
Направление ↓	1									
	2									
	3									
	4									
	2									

Ось «3-4»	Направление										
	3	←								→	4
Контакт	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										

Пример маркировки: **QT-VNS-H16-SG1-Z-3 (3) (11+10K) LD - Ex (012)**

- H16** - укороченная ручка, 160мм
- SG1** - тип рукоятки SG1
- Z** - возврат рукоятки в нулевое положение
- 3** - ход рукоятки
- (3)** - кол-во положений или № диаграммы оси «1-2»
- (11+10K)** - кол-во положений или № диаграммы оси «3-4» + потенциометр 10 кОм
- LD** - расположение контактных блоков
- Ex** - джойстик взрывозащитного типа
- (012)** - уникальный код присваивается каждому джойстику при нестандартной диаграмме

